

SYN-GREASE EM 3103

森帝长寿命滚动轴承润滑脂

简介:

森帝长寿命滚动轴承润滑脂EM 3103 是由优质基础油和复合锂基稠化剂配制而成的高性能轴承润滑脂，其先进的稠化剂配方和生产技术使其能够提高轴承的性能，延长轴承以及设备的使用寿命。

特点和优点:

- 优异的长寿命、高温特性，适用于滚珠和滚柱轴承的润滑
- 出色的机械剪切稳定性
- 良好的耐水性能
- 使用寿命长久
- 尤其适用于电机轴承的润滑
- 应用温度从零下-40℃，最高可达204℃

应用:

森帝长寿命轴承润滑脂 EM 3103 适用于以下设备轴承的长期无忧润滑:

- 电机轴承
- 风机轴承
- 高温水泵/油泵轴承
- 高温齿轮箱轴承
- 工厂填充的、永久密封的滚珠轴承
- 高温运行条件下要求低分油特性的滚珠或滚柱轴承
- 竖轴安装的轴承的润滑
- 纺织机械设备高温轴承的润滑

产品典型技术指标:

性能	测试方法	SYN-GREASE EM 3103
颜色		绿色
NLGI 等级	ASTM D217	3
皂基		复合锂
滴点, °C	ASTM D2265	250
工作锥入度, 25 °C, 工作 60 次后, mm/10	ASTM D217	235
工作温度, °C	ASTM D2509	-40 到 204
基础油粘度, 厘斯, 40 °C	ASTM D 445	115
锈蚀试验, 蒸馏水	ASTM D1743	通过
铜片腐蚀试验, 评分	ASTM D4048	1a
润滑脂高温寿命, 小时@149° C	ASTM D 3336	1500
四球磨损测试, 伤痕直径 40 kg, 1,800 rpm, 75 °C, 1hr	ASTM 2266	0.47

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值, 由于产品不断研发的需要, 森帝会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。