

SYN-FORM CRP 80

森帝清洗冲压防锈油 – 森孚 CRP 80

简介:

森帝清洗冲压防锈油 – 森孚 CRP 80 是由精选的特殊油性剂、极压抗磨剂、防锈剂等配合特殊馏分的精制矿物油调配而成，具有低粘度、清洗性能优异、润滑性优良和防锈性好等特点，适用于钢板和镀锌钢板的清洗、冲压润滑和工序间防锈的要求，可以满足车厂车身冲压的工艺要求。

特点和优点:

- 低粘度，易于喷涂，清洗性能优异
- 冲压润滑性优良
- 工序间防锈性好，防锈期一般在一个月以上
- 可清洗性好，容易脱脂，使用一般的碱性脱脂剂容易去除，且不影响金属部件的后处理
- 低气味，操作者易于接受
- 对人体皮肤刺激性小，安全环保

产品典型技术指标:

项目	SYN-FORM CRP 80	测试方法
外观	黄色透明液体	目测
密度@15°C, g/cm ³	0.8365	ASTM D 1298
运动粘度@40°C, mm ² /s	5.33	ASTM D 445
闪点(闭口), °C	103	ASTM D 93
酸值, mgKOH/g	不大于 2.0	ASTM D 974
水分, wt%	不大于 0.1	ASTM D 95

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

www.synnexoil.com

20170410