

SYN-ROLL CR 80 AC

森帝高性能铜冷轧轧制油 – 森诺 80AC

简介：

森诺 80AC 是由高度精练的基础油和精选的添加剂调配而成，为适用于铜及铜合金的冷轧而研发的优质全配方轧制油。使用森诺 80AC 可增强在极端冷轧工艺下的润滑性、负荷承载能力和氧化稳定性，并在压延率、轧制速度和光洁度等方面提供最佳的性能。

特点和优点：

森诺 80AC 轧制油是为了满足铜的冷轧而研发的，其特点和优点包括：

- 保证所轧制铜带表面的光亮度
- 可防止退火过程中在铜带表面产生污渍及黑斑
- 出色的可过滤性，实现最佳使用寿命
- 在轧制道次、轧机功率和光亮度方面达到最佳性能
- 热及氧化稳定性高，皂化倾向极小
- 低粘度保证高效的冷却特性，出色的润滑性能
- 产品稳定性好，可减少添加剂的添加，从而有效的降低使用成本

应用场合：

森诺 80AC 轧制油适用于各种铜及铜合金的冷轧。

- 森诺80AC 轧制油适用于从4 辊至20 辊的所有多辊轧机机型
- 森诺80AC 轧制油适用于多辊轧机的支撑辊轴承的润滑
- 森诺80AC 轧制油可用于采用活性土或非活性土的过滤系统

- 森诺80AC 轧制油可以用于轧机的液压系统以减少污染
- 森诺80AC 轧制油在光亮退火工艺中具有优良的性能

产品典型技术指标:

森诺 (Syn-Roll CR)	80AC
外观颜色	透明光亮液体
密度, 15 ° C, Kg/L, ASTM D-4052	0.83
40° C运动粘度, cSt, ASTM D-445	7.8
闪点(开口), ° C, ASTM D-92	158
倾点, ° C, D-97	-6
铜腐蚀, D-130, 100° C, 3小时	1a
中和值, 毫克KOH/ 克, ASTM D664	<0.1

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

<http://www.synnexoil.com>