

SYN-GARD HT 500 Fluid

森帝高温润滑油 HT 500

简介:

森帝高温润滑油 HT 500 为高温中低粘度之润滑油，含特殊固体润滑添加剂，在温度高达 200℃ 以上的应用中，森帝高温润滑油 HT 500 中的基础油挥发，所含的固体润滑剂起到润滑作用。

森帝高温润滑油 HT 500 适用的工作温度高达 450℃。

特点和优点:

- 应用温度高达 450℃，无积碳
- 良好的润湿性能和渗透性能
- 高承载能力，防止高温运动部件的卡咬
- 低摩擦系数
- 流动性好，适用于集中供油系统

应用:

森帝高温润滑油 HT 500 适用于管式退火炉、连续式加热炉、预应力消除炉中的温度高达 250℃ 以上的高温输送链条和轴承的润滑，同时推荐用于电厂锅炉吹灰器、水泥行业篦式冷却器、钢厂加热炉、转炉、电炉等部位高温轴承的润滑，同时适用于有色金属压铸厂水平半连铸设备高温滚动及滑动轴承的润滑。



产品典型技术指标:

性能	测试方法	SYN-GARD HT 500 FLUID
外观	目测	流体
颜色	目测	灰黑色
工作温度		450°C
基础油粘度, 40°C, cSt	ASTM D 445	125
密度, 15°C, g/ml	ASTM D 4052	1.0

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。