

# SYN-FORM ST 200

## 森帝冲压油 ST-200

### 简介:

森帝冲压油 ST-200 是专为高强度钢板、硅钢、和合金板带材以及汽车深冲钢板的的高难度冲压拉伸而设计的油性冲压油。本产品是由高度精练的基础油精选优质的极压添加剂、防锈剂调配而成的高性能金属冲压加工油。

### 特点和优点:

- 非常低的摩擦系数，优异的极压和润滑性能，减少了钢板高速深冲时工件的产生的毛刺和开裂现象。
- 优良的防锈性能，防止零件在加工过程后的锈蚀
- 极佳的氧化安定性，油品可以循环反复使用
- 良好的脱模性能
- 可以冲压拉伸的最大厚度为4毫米，当冲压薄板时，可配合森帝稀释油使用，以降低使用成本

### 产品典型技术指标:

典型数据	单位	结果	测试方法
颜色		红棕色	ASTM D 1500
密度 @ 15° C	kg/m <sup>3</sup>	1.077	ASTM D 1298
运动粘度@ 40° C	mm <sup>2</sup> /s	300	ASTM D 445
倾点	° C	-6	ASTM D 97
闪点, 开口	° C	180	ASTM D 92

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

[Http://www.synnexoil.com](http://www.synnexoil.com)