

# SYN-COOL 605

## 森帝长寿命全合成磨削液 - 森可605

### 简介:

森可 605 是一中重负荷全合成金属磨削液，适用于黑色金属的磨削加工，具有优异的防锈性，低泡，该拒油型液体可防止在加工过程中工件和机床的腐蚀。

### 特点和优点:

- 经受苛刻过滤/循环系统考验，持久低泡
- 优异的防锈性能
- 磨屑分离性和沉降性优异
- 良好的清洁性能，不堵塞砂轮
- 优异的润滑性，有效降低磨具磨损
- 不含亚硝酸盐、酚类、氯，安全环保
- 水质适应性强，软水硬水都有出色表现
- 优异的抵抗细菌和真菌能力，使用寿命长

### 应用:

森可 605 适用于黑色金属和有色金属的磨削加工，现场稀释比例推荐如下(注意：应将浓缩液加入到水中而不是相反)：

普通磨削	2.5—4%	(1: 25-40)
重负荷磨削	4.0—10%	(1: 15-25)
一般切削	4.0—8%	(1: 15-25)

### 产品典型技术指标:

典型数据	单位	结果
外观		淡黄色
密度 @ 15° C	kg/m <sup>3</sup>	1.04
PH 值, 5%		9.4

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内使用本产品。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。

Synnex Oil Co., Ltd.

<http://www.synnexoil.com>