SYN-COOL 140

森帝润滑高性能切削液 – 森可 140

简 介：

森帝润滑高性能切削液－森可140 为一生物稳定型的微乳液，适合于各种黑色金属尤其是不锈钢和合金钢的加工，在各种严苛工况下均有出色的加工效能，不论在硬水中还是软水中都能表现出良好的性能。

特点和优点:

- 专门研发用于各种黑色金属尤其是不锈钢的加工
- 提供极高的表面光洁度
- 长寿命，细菌不易繁殖
- 低泡
- 不含壬基酚，亚硝酸盐

应 用：

森帝润滑高性能切削液 — 森可 140 推荐用于各种黑色金属尤其是不锈钢的加工。

– 磨削	4～8%
– 车削、锯削、钻孔	6～10%
– 苛刻的加工操作	7～14%

注意：

切削液在使用过程中，因水分蒸发，浓度可能会逐渐升高，补充切削液时，请使用浓度为1-2% 调配好的工作液添加到系统中，以补充不足的工作液，不建议只添加清水到系统中。

产品典型技术指标：

典型数据	单位	结果
密度 @ 15° C	kg/m3	0.97
乳液种类		微乳液
PH 值，5%		9.4
腐蚀试验，破点，IP 287		3%
折光系数		1.0

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。。

。

上海森帝润滑技术有限公司拥有以上所有版权。
Synnex Oil Co.,Ltd.
www.synnexoil.com
20151018