

SYN-COOL 222

森帝长寿命多用途切削液 - 森可 222

简介：

森帝长寿命多用途切削液—森可222为一生物稳定型的半合成切削液，适合于各种黑色金属尤其是不锈钢的加工，内含极压添加剂及润滑添加剂，在各种严苛工况下均有出色之效能，该产品不含亚硝酸盐，不论在硬水中还是软水中都能表现出良好的性能。

特点和优点：

- 专门研发用于各种黑色金属和不锈钢的加工操作。
- 提供极高的表面光洁度
- 长寿命，细菌不易繁殖
- 低泡
- 适用于不同硬度的水质

应用：

森帝长寿命多用途切削液—森可 222 推荐用于各种黑色金属(包括不锈钢)的加工。

- | | |
|------------|-------|
| - 磨削 | 3~6% |
| - 车削、锯削、钻孔 | 6~10% |
| - 苛刻的加工操作 | 8~14% |

注意：

切削液在使用过程中，因水分蒸发，浓度可能会逐渐升高，补充切削液时，请使用浓度为1-2% 调配好的工作液添加到系统中，以补充不足的工作液，不建议只添加清水到系统中。



产品典型技术指标：

典型数据	单位	结果
密度 @ 20° C	g/cm ³	0.995
稀释液外观 (150ppm水)		半透明溶液
PH 值, 5%		9.5
折光系数		1.06
腐蚀试验, 破点, IP 287		3%

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。。