

SYN-GARD CL 460M

森帝高性能链条油—森佳 CL 460M

简介：

森帝高性能链条油—森佳 CL 460M 是专为工业生产中的链条、轴承、导轨及齿轮的润滑而精心研制的润滑油。森佳 CL 460M 能够有效的防止高速运动下油品被从链条上甩脱而造成污染，森佳 CL 460M 适用的工作温度是 -5°C 至 120°C

特点和优点：

- 良好的抗磨性能
- 优异的粘附性
- 良好的降噪性
- 优异的防锈防腐蚀性能

应用：

森帝链条油—森佳 CL 460M 用于工业驱动、控制和输送链条的润滑，本产品可通过滴油润滑，也可以使用自动润滑系统，注油器或刷涂应用。当被链条制造商用于链条的最初浸油润滑时，应确保链条被全部浸入到油槽中，直至无气泡冒出。当用于链条的最初浸油润滑时，建议将油温加热至 $55\sim 70^{\circ}\text{C}$ 。



产品典型技术指标：

性能	测试方法	SYN-GARD CL 460M 森佳 CL 460M
工作温度		-5°C+120°C
外观	目测	琥珀色
40°C粘度，厘斯，cSt	ASTM D 445	460
密度，15°C，g/cm ³	ASTM D 4052	0.89

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，由于产品不断研发的需要，森帝润滑会经常的更新产品资料而不做另行通告。用户应在其适用范围内使用本产品。